

L2-serie

Robuust en veelzijdig
om de meest veeleisende taken uit te kunnen voeren.



Dankzij het stevige en robuuste ontwerp kunnen de 35 tot 60 pk Kubota compact tractoren van de L2-serie, zelfs de meest veeleisende taken uitvoeren. Door de keuze tussen een mechanische of HST-Plus transmissie wordt de veelzijdigheid van de serie vergroot en is de trekker op iedere gebruiker aan te passen. De cabine versie met airco, is zeer goed geïntegreerd in de tractor en voelt zeer ruim aan, werken was nog nooit zo aangenaam! Met de mono hendel binnen handbereik bedient u alle werktuigen eenvoudig van af uw stoel.

- Geen
- Standaard

	L2351	L2421		L2501		L2602
Model	Cabine	Veiligheidsbeugel	Cabine	Veiligheidsbeugel	Cabine	Veiligheidsbeugel
Vermogen (pk)	37.1	45.5	45.5	49.6	49.6	62.3
Cil. inhoud (cm3) <cilinders>	1826 <3>	2197 <4>	2197 <4>	2434 <4>	2434 <4>	2434 <4>
Max. koppel (N.m.)	101,7	139,7	139,7	162,4	162,4	193,6
Transmissie	HST+ 3 groepen	Mechanisch V16/A16	HST+ 3 groepen	Mechanisch V16/A16	HST+ 3 groepen	HST+ met E-Ctrl
Stuurinrichting	Hydrostatisch					
Multifunctionele monohendel (STD)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hefcapaciteit (kg)	1700			1750		
Voorlader	LA514	LA714		LA854		LA1054
Max. toelaatbaar beladen gewicht	3690 kg	3230 kg	3690 kg	3435 kg	3690 kg	3800 kg
Bruto treingewicht (ongeremd)	5070 kg	5935 kg	6000 kg	5730 kg	6100 kg	6100 Kg



2 years +
warranty extension programme

TECHNISCHE GEGEVENS



MOTOR

- Dieselmotor Tier III B met E-TVCS technologie van Kubota
- Mechanische inspuiting (L2-602 uitgezonderd, common-rail)
- Vloeistofgekoeld
- Brandstoftank: 44 l (L2351) / 50 l (L2421) / 54 l (L2501) / 51 l (L2602)



HEFINRICHTING

- Mechanisch bestuurd hefinrichting
- Hefcapaciteit: 1750 kg op de kogelgewrichten (1350 kg op 610 mm), 1700 kg (1200 kg) voor de L2351
- Afstellingsknop voor daalsnelheid en blokkeren van de hefinrichting
- 3-puntskoppeling categorie I met snelkoppel haken
- Aan de buitenkant af te stellen stabilisatoren
- Rechter hefstang en topstang instelbaar



TRANSMISSIE (afhankelijk van het model)

- Mechanische transmissie FST 16/16 met gesynchroniseerde keerkoppeling en kruipversnellingen als standaard (beugel modellen)
- Transmissie HST+ 3 groepen en Stall Guard (cabine modellen)
- Electronische cruise control (cabine modellen)



HYDRAULISCH SYSTEEM

- Open-center hydraulisch systeem
- Capaciteit van de pomp: 37 l/min (31,5 l/min op L2351)
- 2 dubbelwerkende ventielen - DW waarvan 1 met zweefstand, bediend door monohendel (cabine modellen)
- 2 dubbel werkende ventielen achter - DW, waarvan 1 met zweefstand



AFTAKAS

- Onafhankelijke achteraftakas, snelheden van 540 tr/min en 750 tr/min (mechanische modellen), snelheid van 540 tr/min (HST model)
- Middenonder aftakas als optie voor de uitvoeringen HST met cabine



CABINE

- Complete cabine met 4 stijlen, op silent bloc (+20% groter op L2602)
- Standaard uitgerust met een multifunctionele hendel
- Dashboard met groot LCD controle scherm
- Airconditioning-verwarmingssysteem
- Grote te openen achterrauit, ingebouwd ontdooisysteem en ruitenwissers
- Reeds geïnstalleerd: radio / aansluitingen 12V voor-achter, werklampen (x2 voor - x2 achter)
- Comfortabele luchtgeveerde stoel, met veiligheidsgordel en bestuurder-aanwezigheidsdetectie



VOORAS

- 4WD Inschakeling
- Stuurhoek van 42°
- Draaicirkel van 2.7 m (3.2 m voor L2501 en L2602)
- Bodemvrijheid van 36 tot 40 cm
- Hydrostatische stuurinrichting met onafhankelijke pomp
- Aandrijfsysteem met kroon-pignon wiel



BESTUURERSPLAATS

- Schuin verstelbare stuurkolom
- Bedieningselementen gegroepeerd op het dashboard en op de spatschermen
- Comfortabele luchtgeveerde stoel, PVC, met veiligheidsgordel en bestuurderaanwezigheidsdetectie (beugel model)

ACHTERAS

- Mechanisch differentieelslot
- Meervoudige natte schijfrem met hydraulische bekrachtiging



AFMETINGEN (afhankelijk van model en de gebruikte wielen)

- Spoorbreedte voor: 1135 tot 1505 mm
- Spoorbreedte achter: 1125 tot 1400 mm
- Totale breedte: 1510 tot 1560 mm
- Totale hoogte: 1915 tot 2450 mm
- Gewicht: 1560 tot 1995 kg
- Max. toelaatbaar beladen gewicht / Bruto treingewicht (ongeremd) : zie voorblad

VERPLICHTE ACCESSOIRES

WIELEN



- Landbouw (diagonaal)
- Landbouw (radiaal)
- Gazon
- Industrieel

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESTUURDERSPLAATS

- Werkklampen achter (uitvoering met veiligheidsbeugel)

CABINE

- Autoradio (MP3/USB of Bluetooth)
- Triflash lichtbalk met één LED zwaailicht
- Veiligheidshamerkit
- Poederbrandblusser 2 kg met steun en bevestigingskit
- Actief koelfilter voor cabine (voor spuiten)

BALLAST / TREKINRICHTING

- Universele gewichten van 25 kg
- ETR conragewichthouders voor x8 gewichten
- 3-punts gewicht 700 kg
- Trekkkrachtregeling (niet geschikt voor de multipositie trekhaak)
- Gatenbalk diameter 22 (810 mm)

KUBOTA VOORLADER



- Kubota voorlader LA1054 (L2-602)
Hefvermogen: 1129 kg op het scharnierpunt
Hefhoogte: 2863 mm




- Kubota voorlader LA854 (L2-501)
Hefvermogen: 1129 kg op het scharnierpunt
Hefhoogte: 2863 mm
- Kubota voorlader LA714 (L2-421)
Hefvermogen: 860 kg op het scharnierpunt
Hefhoogte: 2596 mm

- Kubota voorlader LA514 (L2-421)
Hefvermogen: 613 kg op het scharnierpunt
Hefhoogte: 2449 mm
Snelkoppeling tractor/lader
Grillebeschermer
- Snelkoppelsysteem voor bevestiging van de frontaccessoires: **1**
 - Eenvoudige vierkante bak, 1,68 m/1,83 m (ook met vaste bak verkrijgbaar voor LA714/LA854)
 - Ronde bak, 1,83 m met snelkoppeling
 - Multifunctionele pelikaanbak, 1,37 m/1,50 m/1,72 m **2**
 - Kit 2 flenzen en diverse schroeven voor multifunctionele bak
 - Multifunctionele grijpvork, 1,37 m/1,50 m/1,72 m
 - Palletbord met kleine vorken 83 cm, 1,37 m (kan gebruikt worden met hydraulische klem)
 - Palletbord met grote vorken 100 cm, 1,37 m (kan niet gebruikt worden met hydraulische klem)
 - 4-in-1 bak, 1,37 m/1,50 m/1,83 m
 - Balenprikker (3 tanden)
- Kit 3^e functie, met koppelingen

HYDRAULIEK - BEUGEL MODELLEN

- In positie 3, ventiel 1 DW met zwevende positie (FD)
- Omvormer koppeling 1/2 naar schroefventiel

HYDRAULIEK - CABINE MODELLEN



- In positie 3, hulpventiel 1 DW - Dubbelwerkend
- Omvormer koppeling 1/2 naar schroefventiel
- Hydraulische leidingset naar achteren vanaf monohendel **3**

FRONTHEFINRICHTING

- Kit Middenonder aftakas (voor cabine model)